




- UB8の防塵ケース(PBT樹脂)付タイプ
- フェノール壁により、異常アークを効果的に抑制
- 大容量接点定格
125V25AでUL、250V16(2)AでVDE認証取得済み
2Kw以上の熱家電製品に対応可能

製品仕様

- 動作温度範囲 60°C~140°C(5°C刻み設定)
- 動作温度公差: ±5°C、±7°C、±10°C
- 温度復帰巾: 30±15K(標準)
- 開閉容量
25A 125V AC 6000回(抵抗負荷)
13A 250V AC 6000回(抵抗負荷)

外形寸法



用途



- 温度過昇防止
- 大容量ヘア・ドライヤー
- ファンヒータ

取得規格

※取得条件等につきましては、お問い合わせ下さい

機種名	規格名	対象規格	種類	規格条件	最高温度	ファイルNo.
UB81	UL	UL873	レギュレーティング	25A /125V AC (抵抗負荷)	6000回	140°C E50124
	UL	UL873	レギュレーティング	13A /250V AC (抵抗負荷)	6000回	140°C E50124
	c-UL	CSA C22.2 No.24	アプライアンスコントロール	25A /125V AC (抵抗負荷)	6000回	140°C E50124
	c-UL	CSA C22.2 No.24	アプライアンスコントロール	13A /250V AC (抵抗負荷)	6000回	140°C E50124
	EN (VDE)	EN 60730-2-9	サーマルカットアウト	16A(2A) /250V AC 抵抗(誘導) 負荷	10000回	140°C 892100-4510-0039
	CQC	GB14536.10	サーモスタット (ノンフューズド バイメタルタイプ)	25A/125V, 13A/250V AC		140°C CQC11002059930 CQC11002059934

遮断電流特性図/負荷電流特性図



UB81

バリエーション

防塵ケース	<input type="checkbox"/> 無し
1	<input checked="" type="checkbox"/> 有り
接点開閉状況	<input type="checkbox"/> 自動復帰
P	<input checked="" type="checkbox"/> 自己保持(非自動復帰)

EU RoHS Compliant

お問い合わせは 〒341-0037 埼玉県三郷市高州 2-176-1
 弊社営業部まで TEL: 048-955-4181 FAX: 048-956-1310
 E-mail: sales@uchiya.co.jp Web: http://www.uchiya.co.jp